CARATTERISTICHE TECNICHE SM-M2C

Cavo Microcoassiale	Impedenza 75 Ω
Schermatura	Treccia di Rame
Diametro Microcoassiale	Ø 3 mm²
Cavo composito per impianti TVCC	Guaina PVC bianca Ø 6,2 mm²
Conduttori rame flessibile x alimentazione	2 X Ø 0,50 mm² 9 fili Ø 0,19 R/B
Ogni conduttore da 0,22 è composto	9 fili Ø 0,19 in guaina colorata univoca
Tensione di prova (test)	2000 V. 50 Hz 1 Minuto
Resistenza elettrica max a 20°	40 Ω/Km
Guaina resistenza min. isolamento a 20°	200 MΩ/Km tensione Massima 750 V.
Spessore guaina	0,5 mm.
Temperatura di esercizio	- 10° C. + 80° C.
Curvatura raggio minimo	12 X Ø
Guaina esterna tubolare	RZ CEI 20-11 PVC CEI 20-22
Copertura schermo	100 %

Guaina semicompressa in PVC non propagante l'incendio a norma CEI 20-22 III (IEC 60332-3) Bassa emissione gas tossici CEI 20-37 (IEC 60754; IEC 61034; BSEN 50267; BSEN 50268) Si aggiorna la produzione alle norme vigenti.
Fornito in Matasse da 100 metri, meccanicamente confezionato protetto con busta plastica termosaldata Peso Matassa 5,400 gr. Circa.

N.B. La Securvera al fine di migliorare il prodotto, si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica, di aggiornamento ed adeguamento alle vigenti normative, senza alcun preavviso. La Securvera declina ogni responsabilità per eventuali anomalie o guasti al sistema, agli accessori o all'impianto elettrico dovuti ad una scorretta installazione, nonché all'utilizzo di componenti dalle caratteristiche tecniche errate, Questo cavo deve essere utilizzato per impianti di allarme, per fotocellule di automazioni, comunque, e costruito per essere utilizzato a basse tensioni, con il carico corrispondente al suo diametro. Attenersi allo schema di questa guida pratica. Qualsiasi arbitraria modifica, oltre a causare danni irreparabili, fa decadere ogni effetto di garanzia. I nostri prodotti sono garantiti a vita contro i difetti di fabbrica, eccetto i materiali soggetti a logoramento d'uso come batterie che hanno la garanzia di 24 mesi dalla data di acquisto. per la regolamentazione esatta attenersi al certificato di garanzia che accompagna il prodotto.

SECURVERA I.F.A. 00157 ROMA VIA MONTI TIBURTINI 510 A/1 TEL FAX 0641732990
C.C.I.A. N° 5761 – REG. DITTE 25859 DEL 31-01-1972 – PARTITA IVA 06142341004
Sito http:www.securvera.it e-mail: securvera@securvera.it ASSISTENZA NON STOP CELLULARE 330288886
Antifurto, Antincendio, TV.C.C. controllo da LAN e GSM, Automazione cancelli, brevetti avveniristici.

SM-M2C 140720

SM-M2C 140720

dal 1969 Securvera®

GUIDA PRATICA

CAVI FLESSIBILE SCHERMATI ANTIFIAMMA PER TVCC

DAL 1969 Marchio registrato n. 00663069

CAVO SCHERMATO IMPIANTO TVCC SM-M2C

SM-M2C Cavo microcoassiale impedenza 75 Ω; schermo treccia di rame diametro 3 mm². Guaina in PVC CEI 20-22 III, flessibile GR2 antifiamma. 2 Fili alimentazione 2X0,50 mm². Isolamento conduttori alimentazione 2000 Vcc. CEI 20-22 III (IEC 60332-3) CEI 36762. Speciale per impianti TVCC. Dimensioni esterno Ø 6,2 mm. Fornito in matasse da 100 metri, confezionato a macchina, protetto da busta trasparente plastica. Peso matassa 5,400 gr.

Le vigenti normative 46/90 e successive modifiche, impongono l'installazione di componenti elettrici da parte di personale qualificato in possesso dei requisiti.

DICHIARAZIONE DEL COSTRUTTORE PER LA CONFORMITÀ CE Securvera ifa Dir. 1999-5-CE Made in Italy

La **SM-M2C**: dichiara il produttore che risponde alle attuali normative europee; allo scopo di assicurare la sicurezza delle persone. Rispondendo a tutti i massimi criteri di sicurezza ed affidabilità

Utilizzate sempre materiali originali: Al termine della vita dell'apparato, assicuratevi che lo smantellamento sia eseguito da personale qualificato.

Securvera di Orsini Carlo ifa
Il Titolare