

---

## SPY OUT sensore doppia tecnologia esterno



**Codice Securvera: SD-SAE**

**Produttore : Rokonet**

Rivelatore da Esterno a doppia tecnologia SPY OUT distanza di rilevamento 15 mt volumetrico 90° con lente a tenda 23 o 15 mt

Il rivelatore da esterno Doppia Tecnologia SPY OUT è un dispositivo a microprocessore che elabora i segnali rilevati tramite due canali all'infrarosso passivo (PIR) e due canali a microonda (MW) e antimascheramento. Il rivelatore, tramite le sue uscite relè, può essere collegato a qualsiasi centrale d'allarme.

L'immunità agli animali del rivelatore (altezza di un animale, nessuna limitazione di peso), è fino a 70 cm quando viene installato il rivelatore a 2.2m. Se l'installazione è al di sotto di questa altezza, l'immunità agli animali diminuisce proporzionalmente; ogni 10 cm di diminuzione dell'altezza di installazione fa sì che l'immunità agli animali diminuisca di 10 cm. Il kit fornito con il rivelatore da esterno SPY OUT include uno snodo standard per renderne più flessibile l'installazione e 3 Lenti: Discriminazione animali per installazioni basse fino a 1.7m, Lunga portata e Barriera. Se viene installato il sensore sismico e il microinterruttore 8 è configurato come abilitato (ON), questa uscita si attiva in modo impulsivo per qualche secondo se viene rilevata una vibrazione dell'unità.

### Caratteristiche Tecniche

Alimentazione Da 9 a 16 Vcc

Assorbimento in allarme 75 mA

distanza di rilevamento mt 15

Immunità animali sotto 70cm

Sistema di rilevazione 2-MW/2-IR

Durata allarme 2sec a 5min

Uscita allarme N.C, 24Vcc, 0.1A

Antiapertura Contatti NC

Altezza fissaggio mt 1 a 2,7

Indicatore LED rosso,giallo, verde

Dimensioni 23 x 12,1 x 12,3 cm

tettuccio parapioggia compreso

ACCESSORI u t !

DSN7001006 Adattatore metallico per tubazioni

DSN7201002 Staffa PER palo

DSN7201000 Snodo per copertura a barriera

DSN7001008 Guscio con alloggiamento per telecamera

---