



GUIDA PRATICA

CARRELLO DI TRAINO DEI MOTORI CANCELLO BATT. SV-CPF

DAL 1969 Marchio registrato n. 00663069

SV-CPF COPERCHIO POSTERIORE X MOTORI SC



SV-CPF Coperchio Posteriore (140025/A) con passacavo guarnizione parapolvere, adatto per motori PM1 SC; PM2 SC; PM3 SC; SV-MBS; SV-MBQ; SV-MBC; VH 400. Tarato per sostenere una spinta da 600 Kg. Costruito con plastica speciale. Figura cubica irregolare. Dimensione di ingombro B87XL87XH90XØ82 mm. Peso 163 gr.

Le vigenti normative 46/90 e successive modifiche, impongono l'installazione di componenti elettrici da parte di personale qualificato in possesso dei requisiti.

DICHIARAZIONE DEL COSTRUTTORE PER LA CONFORMITÀ  Securvera ifa
Dir. 1999-5-CE
Made in Italy

La **SV-CPF**: dichiara il produttore che risponde alle attuali normative europee; allo scopo di assicurare la sicurezza delle persone. Rispondendo a tutti i massimi criteri di sicurezza ed affidabilità



Utilizzate sempre materiali originali: Al termine della vita dell'apparato, assicuratevi che lo smantellamento sia eseguito da personale qualificato.

Securvera di Orsini Carlo ifa

Il Titolare
Orsini Carlo

CARATTERISTICHE TECNICHE SV-CPF

Coperchio posteriore	attacco al giunto + guarnizione
Foratura per viti di fissaggio	4 viti in acciaio
Temperatura di funzionamento	- 20° + 70° C.
Dimensioni d'ingombro led esclusi	B87XL87XH90XØ82 mm.
Peso	163 gr.

Carrello di Traino ricambio dei motori o attuatori SV-MBS, SV-MBQ, SV-MBC, SV-MBT, SV-MQB, SV-MCB, Linear e PM1 SC, il carrello contiene lo sblocco di emergenza a chiave, è studiato per sopportare una **trazione continua di 600 Kg**, la struttura del carrello **protegge il motore** da: installazione che non rispettano le misure o gli allineamenti; oppure, la frizione elettronica e male regolata con troppa forza, oppure, non è stato inserito il rallentamento, o è regolato male, il cancello sbatte sia in apertura che in chiusura; oppure il cancello **non ha le battute a terra, sia in apertura**, che in chiusura obbligatorie per legge, indipendente se il cancello è o non è motorizzato, il cancello deve muoversi entro un **perimetro delimitato**; inoltre è necessario protegge il motore da: tamponamenti involontari con mezzi o automezzi, prima che si danneggi il motore, interviene la **rottura del carrello di traino (121881 Carrello)**; se il motore si impenna in alto o in basso (perché non a livella), si rompe anche il **giunto posteriore in alluminio (121091 Forcella Posteriore)**. Attenzione importantissimo; non portare mai i finecorsa ai margini, lasciare almeno 10/15 mm dalla fine del canale scorsoio, è noto che la dilatazione dei metalli, crea delle potenze di energia incalcolabili, le escursioni **termiche**, provocano la rottura: del carrello di traino; lo sfondamento del coperchio anteriore (**121332**) la rottura del coperchio posteriore (**140025/A**) e **non solo**. Siete pregati di ricontrollare tutto quanto sopra detto: **misure di fissaggio** motore, partendo dal centro cerniera; **allineamento a livella** del motore; **giusta inclinazione** del motore rispetto al cancello (**se dritto scarica tutta l'energia contro se stesso**); i **fine corsa** del motore fissati da 10 a 15 mm di margine anteriore e posteriore. L'inserimento del **rallentamento in apertura e in chiusura** (per evitare che il cancello batta; la **regolazione della forza** tramite trimmer, mai superiore al necessario. Se non provvederete a rimuovere questi difetti di installazione, i componenti sopra descritti si romperanno nuovamente; a lungo andare si danneggerà anche il motore. Prodotto costruito e selezionato nello stabilimento della Securvera. Garantito a norma di Legge contro difetti e vizi di fabbrica, escluso usura e danni provocati.

N.B. La Securvera al fine di migliorare il sistema, si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica, di aggiornamento ed adeguamento alle vigenti normative, senza alcun preavviso; Qualsiasi arbitraria modifica, oltre a causare danni irreparabili, fa decadere ogni effetto di garanzia. **I nostri prodotti sono garantiti a vita contro i difetti di fabbrica**, per la regolamentazione esatta attenersi al certificato di garanzia che accompagna il prodotto.

SECURVERA i.f.a. 00157 ROMA VIA MONTI TIBURTINI 510 A/1 TEL Fax 0641732990

C.C.I.A.A. N° 5761 - REG. DITTE 25859 DEL 31-01-1972 - PARTITA IVA 06142341004

Sito <http://www.securvera.it> e-mail: securvera@securvera.it assistenza non stop cel l ul ar e 330288886

Antifurto, Antincendio, TV.C.C. controllo da LAN e GSM, Automazione cancelli, brevetti avveniristici.