

CARATTERISTICHE TECNICHE SE-TX4

Alimentazione (batteria alcalina 23A)	12 volt 23A
Assorbimento in trasmissione	80 mA
Segnalazione funzioni	Led multifunzioni
Batteria durata prevista	3 anni
Frequenza di lavoro	868 Mhz
Temperatura di funzionamento	- 20° + 60° C.
Dimensioni d'ingombro led esclusi	H62XL37XP16 mm.
Peso	27 gr.

INSERIMENTO TOTALE

INSERIMENTO GRUPPO 2

INSERIMENTO GRUPPO 1

DISINSERIMENTO



Attenzione: La foto e le indicazioni scritte riportata vanno bene per la Giotto 80; mentre per la Guard All, iFisch64; il pulsante blu inserimento volumetrico gruppo 2, mentre il pulsante giallo inserimento volumetrico gruppo 2. il pulsante grande orizzontale è inutilizzato; oppure utilizzato come allarme panico o antirapina; sulle centrali predisposte (a richiesta).

Per la programmazione seguire le indicazione della centrale a cui verrà abbinato

N.B. La Securvera al fine di migliorare il sistema, si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica, di aggiornamento ed adeguamento alle vigenti normative, senza alcun preavviso; Qualsiasi arbitraria modifica, oltre a causare danni irreparabili, fa decadere ogni effetto di garanzia. I nostri prodotti sono garantiti a vita contro i difetti di fabbrica, per la regolamentazione esatta attenersi al certificato di garanzia che accompagna il prodotto.

SECURVERA i.f.a. 00157 ROMA VIA MONTI TIBURTINI 510 A/1 TEL Fax 0641732990

C.C.I.A.A. N° 5761 - REG. DITTE 25859 DEL 31-01-1972 - PARTITA IVA 06142341004

Sito <http://www.securvera.it> e-mail: securvera@securvera.it assistenza non stop cellulare 330288886

Antifurto, Antincendio, TV.C.C. controllo da LAN e GSM, Automazione cancelli, brevetti avveniristici.

SV-TX4 191216



GUIDA PRATICA

Radiocomando 5 canali criptati 868 mhz bidirezionale

DAL 1969 Marchio registrato n. 00663069

SE-TX4 RADIOCOMANDO 5 CANALI CRIPTATI



SE-TX4 Radiocomando 4 canali bidirezionale codici criptati, frequenza **868 MHz.** Funzioni bidirezionali. Utile e compatibile per le centrali: Guard All; 28330 iZappy BDS Super; Giotto 80 28347 iZappy BD; 93GA5CSB. Segnalazione funzioni tramite Led. Codici appresi dalle rispettive centrali in programmazione. Batteria alcalina 12 V 23A. 4 pulsanti colore: rosso, blu, giallo, verde; il pulsante orizzontale funziona solo nella versione Antipanico (a richiesta). Contenitore ABS con gancio per portachiavi, apertura del contenitore ad incastro. Dimensioni H62XL37XP16 mm. Peso 27 gr.

La vigente direttiva (macchine 89/392 C.E.E.) europea impone che i ricetrasmittitori utilizzino frequenze 433 e 868. L'utilizzo delle altre frequenze attenersi alle norme del paese di utilizzo.

DICHIARAZIONE DEL COSTRUTTORE PER LA CONFORMITÀ



La **SE-TX4**: dichiara il produttore che risponde alle attuali normative europee; allo scopo di assicurare la sicurezza delle persone. Rispondendo a tutti i massimi criteri di sicurezza ed affidabilità



Utilizzate sempre materiali originali: Al termine della vita dell'apparato, assicuratevi che lo smantellamento sia eseguito da personale qualificato.

Securvera di Orsini Carlo ifa

Il Titolare
Orsini Carlo