



DAL 1969 Marchio registrato n. 00663069

GUIDA PRATICA

SIRENA AUTOALIMENTATA DA INTERNO LAGUNA

SIRENA AUTOALIMENTATA INT. SV-LAG



CE Securvera ifa
Dir. 1999-5-CE
Made in Italy

Laguna è una sirena concepita per ambienti molto ampi, le cui condizioni richiedano precise prestazioni di alta potenza di suono e di allarme. La robustezza e la solidità la fanno appartenere al gruppo delle sirene utilizzate per impianti di sicurezza. Costruita con materiale metallico speciale, Laguna assicura la massima affidabilità nel tempo. Principali dati tecnici: sirena autoalimentata, potenza sonora 118 dB (A) a 1 metro programmabile, 2 suoni e 2 temporizzazioni programmabili, protezione contro l'inversione di polarità, doppio tamper antiapertura e antistrappo, struttura metallica verniciata in poliestere bianco. Alimentazione 13,8 Vcc. Può contenere batteria 12 V. 1,2 Ah. Installazione a parete. Contenitore acciaio verniciato. Dimensioni H115 L190 P57 mm. Peso Kg. 1,38.

CARATTERISTICHE TECNICHE SV-LAG

Tensione Alimentatore	13,8 Vcc.
Corrente di ricarica	250 mA
Batteria ermetica in tampone (esclusa)	12 V. 1,2 Ah. alta qualità
Tempo di allarme	da 3 a 5 Minuti
Potenza sonora	117 Db a 1 Metro
Temperatura di Funzionamento	-20° + 85° C
Contenitore in Acciaio Verniciato	Spessore 0,8/10
Dimensioni	H115 L190 P57 mm.
Peso	1,3 Kg

SCHEMA DI COLLEGAMENTO

Collega l'alimentazione esterna (comando e ricarica 13,8) in caduta: **NEGATIVO 2** **POSITIVO 1**
Collega il tamper (antistrappo, antiapertura): proveniente dalla centrale sui morsetti **5 - 6**
Buzzer funzione optional (da utilizzare come preallarme, avviso di entrata, linea aperta, altra segnalazione), collegare una corrente di comando compresa tra 5 e 24 Vcc. Il positivo sul morsetto **3** il negativo sul morsetto **4**.

PROGRAMMAZIONE

Temporizzazione (qualora venga manomessa o tagliati i fili) tramite Dip-switch RT: posizione **ON** tempo di allarme **3** Minuti. posizione **OFF** tempo di allarme **5** Minuti
Tipo di suono: tramite Dip-switch RS: posizione **ON** Frequenza sonora da **2000 a 2400** Hz.
Dip-switch RS: posizione **OFF** Frequenza sonora da **1450 a 1790** Hz
Altoparlante magnetodinamico tra i morsetti: **SPEAKER**

*N.B. La Securvera al fine di migliorare il sistema, si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica, di aggiornamento ed adeguamento alle vigenti normative, senza alcun preavviso; si esclude qualsiasi pretesa di adeguamento da effettuare sui prodotti di serie precedenti. Qualora fosse possibile apportare le migliorie queste verranno eseguite dietro compenso stabilito a preventivo; comunque la Securvera attraverso gli abituali fornitori, potrà sostituire i prodotti superati o danneggiati in rottamazione. La Securvera declina ogni responsabilità per eventuali anomalie o guasti al sistema, agli accessori o all'impianto elettrico dovuti ad una scorretta installazione, nonché all'utilizzo di componenti dalle caratteristiche tecniche errate, batterie scadute o usurate. L'allarme è solo un avvisatore con lo scopo deterrente contro chi provoca un'effrazione o lo scasso, al fine di evitare un furto. Questa sirena è gestita da una centrale di allarme. Qualsiasi arbitraria modifica, oltre a causare danni irreparabili, fa decadere ogni effetto di garanzia. **I nostri prodotti sono garantiti a vita contro i difetti di fabbrica**, eccetto i materiali soggetti a logoramento d'uso come batterie che hanno la garanzia di 24 mesi dalla data di acquisto. per la regolamentazione esatta attenersi al certificato di garanzia che accompagna il prodotto.*

SECURVERA I.F.A. 00157 ROMA VIA MONTI TIBURTINI 510 A/1 TEL FAX 0641732990

C.C.I.A.A. N° 5761 - REG. DITTE 25859 DEL 31-01-1972 - PARTITA IVA 06142341004

Sito <http://www.securvera.it> e-mail: securvera@securvera.it ASSISTENZA NON STOP CELLULARE 330288886

Antifurto, Antincendio, F.V.C.C. controllo da LAN e GSM, Automazione cellulari, brevetti avveniristici.